

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : AQUOS

| | Unità di misura/ Measurement Unit | Risultati/Results | Test |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Altezza / Width | cm | 140 cm | |
| Lunghezza rotolo / Roll Length | mt | 30 / 35 | |
| Comp. Superficie / Surface Comp. | % | 100%PL | |
| Composizione Base / Base Composition | % | 100%PL | |
| Peso / Weight | gr/mtl | 602 | |
| Martindale / Abrasion Resistance | cicli / cycles | >35.000 | EN ISO 12947 - 1,2 |
| Pilling | | 4 | EN ISO 12945-2 |
| Solidità del colore alla luce / Light Fastness | scala / range 1:8 | 4 | EN ISO 105-B02 |
| Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing | Scala dei Grigi / Grey scale | Secco / Dry: 4 | EN ISO 105-X12 |
| | | Umido / Wet: 4 | |

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Anti macchia / Anti stain

Certificazioni / Certifications

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013